

CARACTÉRISTIQUES

- Une hauteur du piétement permet l'utilisation de treuils pour manœuvrer les patients à mobilité réduite
- Renforcement en contreplaqué pour plus de solidité
- Housses des coussins amovibles pour une facilité d'entretien
- Dossier et assise bloquée pour la sécurité de la personne assise



MATÉRIAU / FABRICATION

Structure lestée pour maximiser la durabilité. Le renfort en contreplaqué est utilisé pour augmenter la solidité (certifié conforme à la norme BS EN 16139). L'espace entre la base et le sol facilite le nettoyage et les inspections. Les coussins d'assise peuvent être retirés pour permettre un nettoyage minutieux et des inspections de sécurité, mais ils sont bloqués lorsqu'une personne s'assoit dessus pour des questions de sécurité. L'intérieur est conçu en mousse CMHR (haute résilience à combustion modifiée) ignifuge pour une utilisation sécurisée pour les utilisateurs comme pour le personnel. Tous les tissus sont ignifuges conformément aux normes M

NORMES DE CONTRÔLE

- Solidité - conforme à la norme BS EN 16139:2013 - Level 2
- Inflammabilité - conforme aux normes M

COLORIS / FINITION

- Disponible en finition naturel
- Choix étendu de revêtements

MONTAGE

Livré monté et prêt à l'emploi

INSTALLATION

Pas d'installation requise

CONSEILS D'ENTRETIEN

Reportez-vous à la section sur les meubles recouverts de tissus ou nos recommandations d'entretien pour obtenir des instructions sur l'entretien des tissus

GARANTIE

Garantie 7 ans.
La garantie qui couvre le tissu varie en fonction du fabricant