



CARACTÉRISTIQUES

- Plateau stratifié résistant aux impacts et à la chaleur
- Piétement de 30 cm de diamètre pour une solidité accrue
- Lesté pour dissuader tout usage abusif



MATÉRIAU / FABRICATION

Surface en aggloméré recouverte de stratifier à haute pression avec bords en PVC antichocs sur les coins lisses arrondis. Socle en acier massif lesté pour davantage de solidité et de stabilité (certifiés conformes à la norme BS EN 15372:2008 niveau 2) avec finition en peinture poudre époxy texturée. Le plateau de la table est vissé au socle à l'aide de fixations de sécurité et d'un adhésif supplémentaire pour renforcer davantage la sécurité

NORMES DE CONTRÔLE

- Inflammabilité - conforme aux normes M

OPTIONS

- Également disponible en modèle standard
- Plateau en laminé de qualité solide en option pour une meilleure durabilité et résistance à l'eau

COLORIS / FINITION

- Plateau de table disponible en coloris blanc, anthracite ou hickory

MONTAGE

Livré monté et prêt à l'emploi

INSTALLATION

Pas d'installation requise

CONSEILS D'ENTRETIEN

Il suffit d'un époussetage léger et régulier à l'aide d'un chiffon doux pour maintenir l'aspect de cette gamme. Pour les traces plus tenaces, utilisez un chiffon humide et non mouillé (un agent nettoyant non abrasif à base d'eau peut être utilisé) et séchez soigneusement. Il est important que vous évitiez d'utiliser des matériaux abrasifs ou des détergents pour nettoyer le polyéthylène, car cela rayera la surface. Évitez également l'eau en trop grande quantité : tout déversement accidentel doit être immédiatement épongé et la surface soigneusement séchée

GARANTIE

Garantie 7 ans