



L'étagère murale Ryno® allie hygiène, sécurité et durabilité. Sa structure monobloc étanche empêche toute dissimulation d'objets et limite les risques de ligature, tout en étant résistante aux punaises de lit.

Fabriquée en polyéthylène 100 % recyclable, elle intègre un traitement antimicrobien garantissant une hygiène optimale dans les environnements de soins en santé mentale.



CARACTÉRISTIQUES

- Conception monobloc étanche, sans interstice, pour empêcher toute tentative de dissimulation
- Design anti-ligature avec angles arrondis et caisson incliné
- Fixations inviolables avec vis de sécurité
- Texture douce et agréable, pensée pour renforcer le confort et la sérénité des espaces de soins
- Matériau antimicrobien, facile à nettoyer et à sécher
- Matériau 100 % recyclable et anti-microbien

NORMES DE CONTRÔLE

- Certifié conforme à la norme ANSI/BIFMA X5:5:2012
- Ignifuge conformément à la norme BS 5852:2006 source d'inflammation 5, CAL 133 et UL 94 HB
- Testée conforme à la norme BS EN 16121:2013+A1:2017 niveau 2
- Activité antibactérienne selon la norme ISO 11196:2011
- Conforme à la norme ISO 11925 (2020)
- Résistance UV selon la norme UV21+

GARANTIE

Notre gamme Ryno® bénéficie d'une garantie à vie contre tout défaut de fabrication.

COLORIS



Coloris principaux



Coloris non-principaux soumis à une quantité minimale de cinq unités



Coloris avec une quantité minimale de 12 unités



Ocean green

ENTRETIEN

Notre gamme Ryno® bénéficie d'un traitement antibactérien dans la masse, permettant un bionettoyage optimal et limitant les risques de contamination.

Pour l'entretien quotidien, un nettoyage à l'eau savonneuse, à l'aide d'une lingette multi-surfaces ou d'un nettoyeur vapeur (température maximale 150 °C) est suffisant.

La surface Ryno® est compatible avec :

- Lingettes nettoyantes multi-surfaces
- Désinfectants et détergents hospitaliers
- Nettoyants antibactériens multi-surface
- Détergents et dégraissants ménagers courants
- Solution d'eau de Javel à 0,5 % de chlore actif (Ca - Chlore actif)

ASSEMBLAGE

Livré et prêt à l'emploi

INSTALLATION

Ce produit peut être utilisé en pose libre ou fixé au sol (un kit de fixation est fourni avec chaque commande).

Nous conseillons la pose d'un joint d'étanchéité (anti-pick) afin de garantir une hygiène et une sécurité optimales.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les variations extrêmes de température (par exemple, une nuit froide suivie d'une journée chaude et ensoleillée) peuvent entraîner une dilatation de l'air à l'intérieur du produit, provoquant une déformation temporaire de sa forme.

En raison du procédé de fabrication par rotomoulage, les surfaces planes des produits Ryno® peuvent présenter de légères ondulations, sans impact sur leur solidité ni leur durabilité.