



CARACTÉRISTIQUES

- Conception monobloc résistante à l'eau et qui empêche la dissimulation d'objets
- Design qui réduit les risques de ligatures
- Fixations au sol ou murales avec des vis de sécurité
- Tablettes et dessus inclinés pour réduire toute tentative d'escalade

→ Coloris principal



MATÉRIAU / FABRICATION

Conception monobloc rotomoulée est en polyéthylène durable. Le rangement modulaire ouvert Ryno® possède une résistance et une stabilité accrues.

La finition flammée et texturée renforce encore la coque ignifugée, résistante à l'eau et stabilisée contre les UV.

Le rangement modulaire ouvert Ryno® est entièrement recyclable car le polyéthylène peut être fondu pour créer un tout nouveau produit.

NORMES DE CONTRÔLES

- Testé selon les standards ANSI/BIFMA X5:5:2012
- Test ignifuge BS 5852:2006 Source 5, CAL 133 et UL 94 HB
- BS EN 16121:2013+A1:2017 Test sévère Niveau 2
- Résistance aux UV testée selon UV 21+ (peut résister à 21 000 heures d'ensoleillement)

COLORIS / FINITION

[Coloris principal] Moonwalk Grey

[Coloris non principaux] Granite, Cool Green, Icon Purple, Epic Blue, Lime Green, Vegas Yellow, Thunder Grey, Dusty Blue, Dusty Pink, Teal, Violet Purple and Warm Terracotta

OPTIONS

- Armoire ouverte Ryno® également disponible en tant qu'option de stockage plus large avec étagères ou penderie
- Rangement modulaire ouvert Ryno® a été conçu pour être relié avec d'autres si nécessaire (comme ci-dessous)



LIVRAISON

Durée variable d'environ 8 semaines.

MONTAGE

Livré assemblé et prêt à l'emploi. Pour une sécurité optimale, le rangement modulaire ouvert Ryno® doit être fixé au sol ou au mur.

INSTALLATION

Veillez nous contacter pour les instructions d'installation. Pour augmenter la sécurité et sa résistance du mobilier, ce dernier doit être fixé. Un service d'installation est dédié pour préserver la garantie et l'intégrité du meuble.

ENTRETIEN

Nos lingettes nettoyantes Ryno® sont disponibles pour vous aider à préserver l'aspect de vos produits Ryno. Évitez d'utiliser des matériaux ou des produits de nettoyage abrasifs, des solvants, le nettoyage à la vapeur ou le lavage au jet. Utilisez l'eau de Javel et les désinfectants au chlore avec précaution et évitez de les placer à proximité de sources de chaleur. Pour plus d'information <https://fr.pineapplecontracts.com/upholstery/care-guidance/>

GARANTIE

Garantie à vie contre les défauts de fabrication.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les changements de température extrêmes (par exemple, une nuit froide suivie d'une journée chaude et ensoleillée) peuvent entraîner une dilatation de l'air à l'intérieur du produit, ce qui modifie sa forme à court terme.

En raison de la nature du processus de moulage par rotation, les surfaces planes des produits Ryno® peuvent présenter de légères ondulations qui ne nuisent pas à la résistance ou à la durabilité du produit.