

CARACTÉRISTIQUES



- Conception ergonomique pour apporter un confort optimal
- Accoudoirs et dossier arrondis pour minimiser les risques de ligatures.
- Adapté pour 2 personnes ou pour un usage bariatrique
- Canal de drainage intégré pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie.
- Lesté pour un poids total de 123kg comme standard afin de dissuader de tout usage abusif.
- Surface facile d'entretien



MATÉRIAU / FABRICATION

Une conception monobloc en polyéthylène qui assure :
 Étanchéité sur l'ensemble du meuble
 Risques de ligatures minimales
 Aucune possibilité de dissimuler des objets
 Canal de drainage intégré pour faciliter l'évacuation des fluides et des eaux de pluie
 Composition 100% recyclable
 Processus de fabrication en rotomoulage
 Angles arrondis pour une sécurité accrue
 Adapté pour 2 personnes ou pour un usage bariatrique
 Surface facile d'entretien avec un traitement anti-microbien dans la masse pour assurer une protection sur l'ensemble du meuble

NORMES DE CONTRÔLE

- Ingifugé selon la norme CAL 133 et UL 94 HB
- Résistance et stabilité testées selon la norme BS EN 16139:2013 - Test niveau 2
- Résistance UV testée selon la norme UV 21+ Le meuble peut résister à 21 000 heures d'exposition au soleil

COLORIS / FINITION

[Coloris principaux] Moonwalk Grey, Granite, Cool Green, Icon Purple, Epic Blue,



[Autres coloris disponibles] Lime Green, Vegas Yellow, Thunder Grey, Dusty Blue, Dusty Pink, Teal, Violet Purple and Warm Terracotta



OPTIONS

- Fixations au sol
- Coussins d'assise anti-dissimulation disponibles
- Version non-lestée (35 kg) - 1RY2-00
- Version standard (123 kg) - 1RY2-118

INSTALLATION

Des poids supplémentaires peuvent être ajoutés avant la livraison. Veuillez préciser lors de votre commande si une fixation au sol est nécessaire, les produits sont conçus différemment selon vos besoins.

ENTRETIEN

Notre gamme Ryno® bénéficie d'un traitement antibactérien dans la masse ce qui permet aux personnels d'entretien d'effectuer un bionettoyage optimal et limiter les risques de contamination.

Pour un entretien quotidien, de l'eau savonneuse ou une lingette multisurface peuvent suffir.

La surface Ryno® est compatible avec :

- Lingettes nettoyantes multi-surfaces
- Désinfectants et détergeants hospitaliers
- Nettoyants antibactériens multi-surface
- Détergents et dégraissants ménagers généraux
- Solution d'eau de Javel à 0,5% de Ca (Chlore actif)

GARANTIE

Garantie à vie contre tous les défauts de fabrication

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les changements de température extrêmes (par exemple une nuit froide suivie d'une après-midi très chaude) peuvent entraîner une dilatation de l'air à l'intérieur du produit, ce qui modifie sa forme à court terme.

En raison de la nature du processus par moulage par rotation, les surfaces planes des produits Ryno® peuvent présenter de légères ondulations qui ne nuisent pas à la résistance ou à la durabilité du produit.