



L'armoire encastrée Ryno® allie sécurité, robustesse et hygiène. Sa structure monobloc en polyéthylène rotomoulé est encastrée dans le mur pour limiter les risques de ligature, de dissimulation et de vandalisme, tout en répondant aux exigences des environnements de soins les plus sensibles.



CARACTÉRISTIQUES

- Le mobilier est encastré dans le mur afin de limiter les risques de ligature et les dégradations
- Réduction des risques de dissimulation ou de stockage d'objets illicites
- Conception monobloc totalement étanche
- Optimise l'espace au sol
- Angles arrondis pour une sécurité renforcée
- Matériau 100 % recyclable et anti-microbien

NORMES DE CONTRÔLE

- Certifié conforme à la norme ANSI/BIFMA X5:9
- Ignifuge selon les normes CAL 133, UL 94 HB, Crib 5 et DIN 66084
- Résistance aux UV testée UV 21+ : supporte jusqu'à 21 000 heures d'exposition au soleil
- Activité antibactérienne selon la norme ISO 11196:2011
- Conforme à la norme ISO 11925 (2020)

GARANTIE

Notre gamme Ryno® bénéficie d'une garantie à vie contre tout défaut de fabrication.

COLORIS



OPTIONS

- Autres produits disponibles dans la gamme Ryno Encastré
- Disponible avec penderie

1RRYOWH
188 H | 69.8 L | 51 P (cm)
Poids : 29 kg



ENTRETIEN

Notre gamme Ryno® bénéficie d'un traitement antibactérien dans la masse, permettant un bionettoyage optimal et limitant les risques de contamination.

Pour l'entretien quotidien, un nettoyage à l'eau savonneuse, à l'aide d'une lingette multi-surfaces ou d'un nettoyeur vapeur (température maximale 150 °C) est suffisant.

La surface Ryno® est compatible avec :

- Lingettes nettoyantes multi-surfaces
- Désinfectants et détergents hospitaliers
- Nettoyants antibactériens multi-surface
- Détergents et dégraissants ménagers courants

ASSEMBLAGE

Livré prêt à être installé.

INSTALLATION

Solution d'installation murale – Nous recommandons que l'installation soit effectuée par notre équipe spécialisée.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au **Guide d'utilisation – Ryno Encastré**.

Toute méthode d'installation non conforme peut compromettre la sécurité et annuler la garantie. L'environnement mural doit être préparé en amont pour intégrer correctement le mobilier. L'application d'un joint d'étanchéité anti-pick est également conseillée pour garantir un haut niveau d'hygiène et de sécurité.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Des changements de température extrêmes (ex. : nuit froide suivie d'une journée ensoleillée) peuvent entraîner une dilatation de l'air à l'intérieur du produit, provoquant des déformations temporaires de sa forme.

En raison du procédé de fabrication par rotomoulage, certaines surfaces planes des produits Ryno® peuvent présenter de légères ondulations, sans impact sur la solidité ou la durabilité du produit.

