



Le miroir Ryno a été conçu pour les environnements exigeants où la sécurité et la durabilité sont essentielles. Son cadre monobloc en polyéthylène rotomoulé offre une excellente résistance aux chocs et à l'usure quotidienne.

Le miroir en polycarbonate de 3 mm, résistant aux impacts, est maintenu par une structure renforcée garantissant stabilité et fiabilité.



Garantie à vie (cadre)\*



Ignifuge



Fixation murale

### CARACTÉRISTIQUES

- Conception à ligature réduite
- Fixation murale sécurisée avec fixations de sécurité
- Installation possible en orientation portrait ou paysage
- Miroir en polycarbonate de 3 mm, remplaçable en cas de dommage
- Adapté aux salles de bains et sanitaires (non recommandé pour une installation à l'intérieur des cabines de douche ou dans les zones exposées à un jet d'eau direct)

### NORMES DE CONTRÔLE - CADRE

- Conforme à la norme CAL 133, UL 94 HB et DIN 66084 – Ignifugation
- Conforme à la norme MOD ISO 22196:2011 – Activité antibactérienne
- Conforme à la norme ISO 11925:2020

### NORMES DE CONTRÔLE

- Essais internes réalisés – Résistance aux impacts ponctuels (Mini Impact)
- Essais internes réalisés – Résistance aux chocs et impacts pendulaires (IK08 à IK11)

### COLORIS



Coloris principal

### INSTALLATION

Tous les produits doivent être installés conformément aux instructions de montage Pineapple (lorsqu'elles sont fournies). À défaut, la garantie pourra être annulée.

Le miroir Ryno peut être fixé au mur en orientation portrait ou paysage. Pour garantir une étanchéité optimale sur des surfaces murales irrégulières, il est recommandé d'utiliser un mastic d'étanchéité adapté.

### DIMENSIONS

