




Fynn 2.0 reprend le design emblématique de Fynn tout en intégrant de nouvelles améliorations en matière de performance et d'installation pour les environnements de soins exigeants.

Son boîtier robuste en aluminium moulé, sa lentille en polycarbonate de 6 mm et sa conception à ligature réduite assurent résistance et sécurité. Équipée d'une LED 5 W avec un IRC supérieur à 90, elle offre un éclairage de qualité, avec allumage progressif, réglage tactile de l'intensité et mémorisation de la luminosité.



CARACTÉRISTIQUES

- Conception à ligature réduite et fixations de sécurité anti-manipulation
- Boîtier en aluminium moulé, testé aux chocs selon l'indice IK11 pour une meilleure durabilité
- Allumage progressif pour éviter les changements brusques de luminosité
- Réglage tactile de l'intensité par appui prolongé, avec mémorisation du dernier niveau de luminosité
- LED 5 W à faible consommation, avec un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90
- Résistance aux éclaboussures IP65, jusqu'à IP66 avec l'application d'un joint silicone anti-effraction
- Lentille en polycarbonate de 6 mm, résistante aux chocs
- Alimentation LED universelle 100–277 V AC

OPTIONS

- Disponible en **Blanc chaud 3000 k** (1FY-WW) ou **Blanc neutre 4000 k** (1FY-CW)

COLORIS

- Disponible en **Cool Green, Dusty Blue, Moonwalk Grey, Anthracite, Teal** ou **Polar White**



Cool Green
Blanc chaud 1RY-WW-CG
Blanc neutre 1RY-CW-CG



Dusty Blue
Blanc chaud 1RY-WW-DB
Blanc neutre 1RY-CW-DB



Moonwalk Grey
Blanc chaud 1RY-WW-MG
Blanc neutre 1RY-CW-MG



Anthracite
Blanc chaud 1RY-WW-AG
Blanc neutre 1RY-CW-AG



Teal
Blanc chaud 1RY-WW-TL
Blanc neutre 1RY-CW-TL



Polar White
Blanc chaud 1RY-WW-PW
Blanc neutre 1RY-CW-PW

ESSAIS ET CONFORMITÉ

Directive 2014/35/UE – Basse tension :

- Conforme à la norme BS EN 62493 – Évaluation de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques des équipements d'éclairage
- Conforme à la norme EN IEC 60598-1 – Luminaires : exigences générales et essais
- Conforme à la norme EN IEC 60598-2-1 – Luminaires fixes à usage général
- Conforme à la norme BS EN IEC 61347-1 – Appareillages de commande pour sources lumineuses : exigences générales de sécurité
- Conforme à la norme BS EN IEC 61347-2-11 – Exigences particulières pour les circuits électroniques utilisés avec les luminaires
- Conforme à la norme BS EN IEC 61347-2-13 – Exigences particulières pour les appareillages électroniques destinés aux modules LED
- Conforme à la norme BS EN IEC 62031 – Modules LED pour éclairage général : exigences de sécurité

Directive 2014/30/UE – Compatibilité électromagnétique (CEM) :

- Conforme à la norme BS EN 61547 – Immunité électromagnétique des équipements d'éclairage
- Conforme à la norme BS EN 55015 – Perturbations radioélectriques des équipements d'éclairage
- Conforme à la norme BS EN 61000-3-2 – Limites des émissions de courants harmoniques
- Conforme à la norme BS EN 61000-3-3 – Limitation des variations de tension et du papillotement
- Conforme à la directive 2011/65/UE – Restriction des substances dangereuses (RoHS)
- Conforme au règlement (UE) 2019/2020 – Exigences d'écoconception pour les sources lumineuses et appareillages de commande
- Conforme à la norme IEC 62262 – Résistance aux chocs IK11
- Conforme aux normes UL 1598 et CAN/CSA 22.2 – Certification ATM
- UL 1598 et CAN/CSA 22.2 – Rapport d'essais

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Alimentation	AC100 - 277V	Indice de résistance aux chocs	IK11
Dimensions du luminaire	17,5 H 12,2 L 7 P (cm)	Indice de protection	IP65 / *IP66
Poids	0,63 kg	Flux lumineux	275
Angle du faisceau	H: 88.0° ; V: 86.0°	Puissance	LED 5 W
Fréquence	50/60 Hz	Classe d'efficacité énergétique	G
Température de couleur	Blanc chaud 3000 K Blanc neutre 4000 K		

ENTRETIEN

Pour plus d'informations, contactez notre équipe commerciale au +33 (0)1 70 70 82 60 ou par e-mail à contact@pineapplecontracts.com.

GARANTIE

Les LED et les composants associés sont couverts par une garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication. L'alimentation LED est couverte par une garantie de 2 ans.

La garantie s'applique dans des conditions normales d'utilisation et sous réserve du respect des instructions d'installation, d'entretien et de maintenance.